

# KHS CHAIN FLUID 150



\*beispielhafte Abbildung

## Öl - Kettenschmierstoff

- ✓ ausgezeichnete Hafteigenschaften
- ✓ minimales Abschleudern
- ✓ gute Kalt und Warmwasserbeständigkeit
- ✓ erhöhter Verschleißschutz
- ✓ guter Korrosionsschutz
- ✓ Lösungsmittelfrei
- ✓ geruchs- und geschmacksneutral



KHS Chain Fluid 150 ist ein vollsynthetischer, hochwertiger Kettenschmierstoff mit EP-Eigenschaften, welcher speziell für Antriebs- und Transportketten in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Er besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche den strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllt.

Registriert von der NSF (Klasse H1) für Anwendungen, bei denen ein unbeabsichtigter Kontakt des Schmierstoffs mit dem Nahrungsmittel nicht vollständig ausgeschlossen werden kann (lubricant with incidental food contact).

## Anwendung

Antriebs- und Transportketten

## Maschinen

InnoPack



## Verträglichkeit

Verträglich mit mineralölbeständigen Farbanstrichen, Elastomeren und Dichtungen.

## Anwendungshinweise

Das Schmieröl wird per Pinsel, Tauchbad oder mittels automatischer Schmiersysteme an die Schmierstelle befördert.

## Lagerung

Alle Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie sollen separat von anderen Schmierstoffen, Chemikalien und Lebensmitteln sowie geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen gelagert werden. Lagertemperatur zwischen 0 °C und +40 °C. Vorausgesetzt, dass das Produkt unter diesen Bedingungen gelagert wird, empfehlen wir, es innerhalb von 3 Jahren ab Produktionsdatum zu verbrauchen. Nach dem Öffnen des Gebindes muss das Produkt innerhalb von 2 Jahren verbraucht werden, jedoch bis spätestens 3 Jahre ab Produktionsdatum.

Gebinde	Verpackungsgröße	Materialnummer
5 ltr	1	301142110105
22 ltr	1	301142110107

Eigenschaften	CHAIN FLUID 150
NSF Reg. Nr	155654
Farbe	farblos
Art des Grundöls	synthetisch
Kin.Visk bei 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	150
Kin.Visk bei 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	19
Viskositätsindex	-
Pourpoint [°C]	-54
Flammpunkt [°C]	260

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Angaben beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, das ausgewählte Produkt vorher in der Anwendung zu testen. Alle Angaben sind Richtwerte, die sich am Schmierstoffaufbau, am vorgegebenen Einsatzzweck und an der Anwendungstechnik orientieren. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechanischen, dynamischen, chemischen und thermischen Beanspruchung druck- und zeitabhängig ihre technischen Werte. Diese Veränderungen können Einfluss auf die Funktion von Bauteilen nehmen. Wir empfehlen grundsätzlich ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit gerne Proben für Tests zur Verfügung. KHS Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich die KHS GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Dokument jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.