



*beispielhafte Abbildung

Öl - Hydrauliköl

- ✓ Sehr gute Oxidationsstabilität
- ✓ Hohes Druckaufnahmevermögen
- ✓ Silikonfrei
- ✓ hohe Standzeit
- ✓ Lebensmittelöl, physiologisch unbedenklich
- ✓ Geschmacksneutral
- ✓ Geruchsneutral



KHS PRESSURE FLUID 15 ist eine Schmierflüssigkeit auf Weißölbasis, die in der Lebensmitteltechnik als physiologisch unbedenkliches Schmieröl eingesetzt werden kann.

Registriert von der InS (Klasse H1) für Anwendungen, bei denen ein unbeabsichtigter Kontakt des Schmierstoffs mit dem Nahrungsmittel nicht vollständig ausgeschlossen werden kann (lubricant with incidental food contact). Die InS Organisation erfasst und registriert international H1 Schmierstoffe und ist mit der NSF gleichzusetzen.

Anwendung

Hydrauliköl

Scherenhubtisch

Maschinen

Innopal
Innocheck



Verträglichkeit

Verträglich mit mineralölbeständigen Farbanstrichen, Elastomeren und Dichtungen.

Anwendungshinweise

k.A.

Lagerung

Alle Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie sollen separat von anderen Schmierstoffen, Chemikalien und Lebensmitteln sowie geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen gelagert werden. Lagertemperatur zwischen 0 °C und +40 °C. Vorausgesetzt, dass das Produkt unter diesen Bedingungen gelagert wird, empfehlen wir, es innerhalb von 3 Jahren ab Produktionsdatum zu verbrauchen. Nach dem Öffnen des Gebindes muss das Produkt innerhalb von 2 Jahren verbraucht werden, jedoch bis spätestens 3 Jahre ab Produktionsdatum.

Gebinde	Verpackungsgröße	Materialnummer
5 ltr	1	301142111105

Eigenschaften	PRESSURE FLUID 15
InS Reg. Nr.	1807109
Farbe	klar, transparent
Art des Grundöls	Weißöle
Kin. Visk bei 40°C [mm ² /s]	16,3
Kin. Visk bei 100°C [mm ² /s]	3,6
Viskositätsindex	102
Pourpoint [°C]	-15
Flammpunkt [°C]	165
Normbezeichnung (DIN 51502)	HLP 15